

1 OBECNÉ INFORMACE

1.1 Chladicí vitríny **CRW445L**, **CRW410EL** (dále jen "chladničky", obr. 1) jsou určeny k chlazení, skladování a vystavování hermeticky uzavřených potravin a nápojů. Nad chladničkou je prostor pro reklamní poutač (CRW410EL), spodní část spotřebiče tvoří základna s chladicí jednotkou. Chladnička je určena k provozu v obchodech a podnicích veřejného stravování. Součástí chladničky je (v závislosti na modelu a verzi):

— elektronická řídicí a signalizační jednotka (dále jen "řídicí jednotka") určená k nastavení teploty a zobrazování dat; tato jednotka se nachází na ovládacím panelu (II, obr. 1);

1.2 Provozní podmínky chladničky:

— teplota okolního vzduchu v rozmezí od +10 °C do + 43 °C;

— relativní vlhkost vzduchu max. 75 %;

— napětí 220-230 V s odchylkou napětí od -15% do +10% jmenovité hodnoty a frekvence (50±1) Hz v elektrickém obvodu střídavého proudu.

Odlišné provozní podmínky, včetně teploty okolního vzduchu vyšší než 50 °C, mohou ovlivnit výkon a vlastnosti spotřebiče uvedené v tabulce 1.

1.3 Základní technické charakteristiky spotřebiče jsou uvedeny v tabulce 1.

1.4 Po přepravě spotřebiče při teplotě okolního vzduchu pod 0 °C, je nutné před připojením k elektrické síti nechat spotřebič alespoň 4 hodiny stát při pokojové teplotě.

1.5 Výrobce si (v důsledku snahy o zdokonalování a modernizaci spotřebiče) vyhrazuje právo na jeho estetické a technologické změny bez předchozího upozornění, při garanci zachování jeho hlavních funkcí.

Tabulka 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE		CRW445L	CRW410EL
Hrubý objem, l		445	410
Čistý objem, l		440	400
Úložná plocha polic, m ²		1,60	1,30
Vnitřní teplota, °C		Od +1 do +10	Od +1 do +10
Jmenovitá denní spotřeba elektrické energie při teplotě okolního vzduchu +25 °C a vnitřní teplotě +8 °C, kW/h			
— s vypnutým osvětlením i reklamním poutačem;		—	2,5
— se zapnutým osvětlením i reklamním poutačem;		—	2,8
— s vypnutým osvětlením;		1,8	—
— se zapnutým osvětlením		2,2	—
Jmenovitý příkon, W		300	300
Celkové rozměry, mm	výška	1960	2001,7
	šířka	702	700
	hloubka bez madla	570	573,9
Prostor před spotřebičem pro bezpečné otevření dveří, m ²		0,89	0,89
Klimatická třída		SN,N,ST,T	
Hmotnost, kg		96	98
Hlučnost, dB(A)		60	60
Chladicí kapalina		R134a	