



# MORA

## INFORMAČNÍ LIST

Identifikace modelu	OP510X
Roční spotřeba energie - $AEC_{odsavač}$	71,8 kWh/a
Třída energetické účinnosti na stupnici od A (vyšší účinnost) do G (nižší účinnost)	E
Účinnost proudění tekutin - FDE	2,1 %
Třída účinnosti proudění tekutin	G
Účinnost osvětlení - $LE_{odsavač}$	3,0 lux/W
Třída účinnosti osvětlení	G
Účinnost filtrace tuku - $GFE_{odsavač}$	81,3 %
Třída účinnosti filtrace tuků	C
Průtok vzduchu - při minimální rychlosti, při běžném režimu	146 m <sup>3</sup> /h
Průtok vzduchu - při maximální rychlosti, při běžném režimu	181 m <sup>3</sup> /h
Průtok vzduchu - v intenzivním nebo zesíleném režimu	-
Akustický výkon - při minimální rychlosti, při běžném režimu	58 dB(A) re 1pW
Akustický výkon - při maximální rychlosti, při běžném režimu	66 dB(A) re 1pW
Akustický výkon - v intenzivním nebo zesíleném režimu	-
Naměřená spotřeba energie ve vypnutém stavu - $P_o$	-
Naměřená spotřeba energie v pohotovostním režimu - $P_s$	-
Koeficient zvýšení času	1,9
Index energetické účinnosti - EEI	101,3
Naměřený průtok vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti - $Q_{bep}$	81,0 m <sup>3</sup> /h
Naměřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti - $P_{bep}$	96,0 Pa
Maximální průtok vzduchu - $Q_{max}$	181 m <sup>3</sup> /h
Naměřený příkon v bodě nejvyšší účinnosti - $W_{bep}$	73,0 W
Jmenovitý příkon osvětlení - $W_L$	28,0 W
Průměrné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem - $E_{průměrná}$	86,0 lux