

# Loctite 60 sekúnd Universal Glue

## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

LOCTITE® 60 sekúnd je rýchle, univerzálne, jednozložkové lepidlo, ktoré poskytuje rýchle a pevné lepenie na rôzne typy materiálov. Je určené pre domáce opravy, gélová receptúra zabraňuje stekaniu lepidla, preto je vhodné na lepenie zvislých i vodorovných povrchov. Je ideálne pre lepenie väčšiny plastov, gúm, kovov, dreva, keramiky, kože, textilu, papierových kartónov a papiera aj bez nutnosti jednej poréznej plochy. LOCTITE® 60 sekúnd je odolné voči otrasom a je perfektné pre aplikácie, kde je vyžadovaná flexibilita spoja. Produkt poskytuje čas pre korekciu spoja pri lepení. LOCTITE® 60 sekúnd zodpovedá norme EN204-D3 pre lepidlá na drevo, takže je odolný voči vode, ale nie je vhodný k trvalému vystaveniu lepeného spoja vlhkosti.

**Doba vytvorenia pevného spoja** (1 kg/cm<sup>2</sup>): sa pohybuje od 45 až 90 sekúnd, v závislosti na materiáli.

**Pevnosť spoja** (ISO 4587, pevnosť v ťahu) dosahuje 7 – 15 N/mm<sup>2</sup> (70 – 150 kg/cm<sup>2</sup>) po 24 hodinách, v závislosti od materiálu. Je vodeodolný podľa EN204-D3.

## NÁVOD NA POUŽITIE

1. Zaistite, aby všetky lepené povrchy boli čisté, suché a tesne priliehajúce.
2. Zabraňte kontaktu lepidla s pokožkou.
3. Jemne stlačte tubu v blízkosti konca tuby, vytlačte malé množstvo (1 kvapka na 6,5 cm<sup>2</sup>) LOCTITE® na jeden z lepených povrchov.
4. Lepené plochy k sebe pritlačte a držte ich stlačené po dobu 60 sekúnd.
5. Ponechajte spoj v klude po dobu 10 minút alebo aj do druhého dňa, aby dosiahol plnej pevnosti.
6. Pracovné plochy chráňte pred vytečením lepidla. Vytvrdnuté zbytky lepidla odstráňte pomocou Pattex Odstraňovač lepidla.



7. Pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku lepenie realizujte pri izbovej teplote cca 15 – 25 C a minimálnej relatívnej vlhkosti 30%. Doba schnutia môže byť dlhšia v príliš chladnom alebo vlhkom prostredí.
8. Za účelom predĺženia životnosti produktu po každom použití špičku lepidla utrite vreckovkou, tubu poriadne uzatvorte a skladujte na suchom a chladnom mieste.

## OBMEDZENIA

- ▶ Nepoužívajte na zaprášené, špinavé a mokré povrchy.
- ▶ Nie je vhodný na lepenie polypropylénu PP, polyetylénu PE, polytetrafluoropropylénu PTFE, silikónových gúm, skla alebo peny.
- ▶ Nikdy nepoužívajte na lepenie sústav používaných pre uchovávanie horúcich kvapalín.
- ▶ Nie je vhodné na lepenie sústav, kde nie je zaručená tesnosť spoja (obsahuje medzery).

## SKLADOVANIE

Skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo dosah detí. Trvanlivosť výrobku je 24 mesiacov. Dátum spotreby je uvedený na tube v tvare MRDDD (M - kód, R - rok výroby, D - deň v roku).

## BEZPEČNOSŤ

Pred použitím produktu si prečítajte jeho bezpečnostný list, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Základná zložka:</b>	Etyl-2-kyanoakrylát
<b>Vzhľad:</b>	Číry gél
<b>Hustota:</b>	1,1 g/cm <sup>3</sup> pri 20 °C
<b>Viskozita:</b>	Nestekajúci gél
<b>Balenie:</b>	20 g tuba
<b>Trvanlivosť pri 2-8 °C:</b>	24 mesiacov (neotvorený výrobok)

### UPOZORNENIE:

Naše odporúčanie: Všetky údaje vychádzajú z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom k rozdielnym podmienkam pri realizáciách a k množstvu používaných materiálov, slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako nezáväzná odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame vykonať vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Nakoľko použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené chybným spracovaním. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.



**Distributér:**  
HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.  
Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava  
Tel.: 02/333 19 111

Say  
Yes  
to

LOCTITE®